



- Vord. Bäume (z. T. mit neuem Baumbelüftungssystem)
- Geplante Bäume (mit Baumsubstrat-Verbesserung und Baumbelüftungssystem)
- Verbleibende, anzupassende Bepflanzungsflächen (gem. Detaillierung)
- Entfall von vorgeschädigten Einzelbäumen (? = wüchsige Exemplare)
- Baumrosten \square 2,5/2,5 m bzw. \varnothing 2,0 m
- Baumscheiben mit wassergebundener Deckschicht
 \square 2,5/2,5 m mit neuer Granit-Tiefbordeneinfassung (12/30 cm sh. Detailschnitt)
bzw. \varnothing 2,0 m mit Natursteinkleinpflaster-Einfassung
- Oberflächenbeläge (außer Ratskeller-/Marktplatz und PKW-Parkplatz nördlich der Kirche) - siehe Verlegedetail und Schemaschnitte:
- Rotes Klinkerpflaster (in Anlehnung an den Bestand, 7,1 cm stark) für primäre Geh- und Radverkehrsräume wie auch PKW-Stellplätze (jeweils Belastungskategorie 1.0); außer 11 PKW-Stellplätze auf der Westseite der Straße 'Am Markt'
- Klinkerbetonsteinpflaster in den Fahrbahnen (Belastungskategorie 1.8, 10 cm stark), diagonal verlegt, verschiebesicher; auch in den 11 PKW-Stellplätzen auf der Westseite der Straße 'Am Markt'
- jeweils mit Granitabgrenzungen, -gossen, -bänderungen etc. aus vord. Granitkleinpflaster-Steinen
- Oberflächenbeläge vom Ratskeller-/Marktplatz aus neuem Xertifix o. glw. Granitplattenbelag (ca. 60/40 cm, Oberfläche gefälmt und gebürstet) und um die Kirche aus vord. Granitplattenbelag; ergänzt mit neuem Granitplattenbelag, in der Oberflächenstruktur wie vord. nach Muster: gespalten/geradnet und gefälmt - siehe auch Verlegedetail und Schemaschnitte
- Markierung der ehemaligen Grenze des Ratskeller-Grundstücks aus Granit-Kleinpflasterbänderungen, Oberfläche gefälmt und gebürstet
- Grundrissandeutung des ehemaligen Rathaus-Kernbaus von 1596 aus Kalksteinpflaster-Platten (in den Stoßfugen bruchrau; Oberfläche unregelmäßig, alt anmutend gestockt)
- Stufen/Treppen (15+0,5/32) und Mauern aus dauerhaft frostfestem Kalkstein (Farbe in Anlehnung an den Bestand, Oberfläche gefälmt und gebürstet, Antritt bossiert) - siehe Schemaschnitte
- Granitbordstein (TB) 12/30 cm (naturgespalten) ohne Ansicht aus Xertifix o. glw. als Beeteinfassung; z. T. vord. wiederverwenden
- Haupt-Querfallrichtung
- Haupt-Fahrtrichtung
- 'Gegenverkehr' ausschl. für Busse (und LKW, die sich verfahren haben)
- Verkehrsbeschilderung (wird später festgelegt)
- Wetterschutz-Unterstellplätze der Bushaltestellen aus modernen Glasdächern mit Teilberankung
- Fest eingebaute Bodenhülse für Sonnenschirm
- Fest eingebaute Stehtische (siehe Detail)
- Anlehnelemente an Bushaltestellen (siehe Detail)
- Bänke mit Holzauflage auf kunstlerisch bearbeiteten dauerhaft frostfesten Kalksteinsokkeln in unterschiedlichen Ausführungen (siehe Details)
- Kalksteinpoller, konisch (siehe Detail)
- Fahnenmasten (vord. und neu)
- Abfallbehälter (mit Ascher)
- Fahrradanhänger
- Öffentliches Telefon
- Briefkasten
- Beleuchtungs-Vorschlag
- Ver- und Entsorgungseinheiten u. a. für die Marktstände (unterirdisch)
- VE = Elektro mit Zählern u. Wasser (VE8 = 8 x Eit. u. 2 x H₂O; VE6 = 6 x Eit. u. 1 x H₂O; VE4 = 4 x Eit. u. 1 x H₂O)
- ES = SW-Entsorgung DN 100 m Gusskappe
- Straßenablauf 50/50 cm bzw. Längsrekord 50/30 cm bzw. Hofablauf 30/30 cm - jeweils mit engem verschleißbarem Gussrost
- Kastenrinne
- Kastenrinnen (siehe auch Detailpläne)
- Schnittlinien
- Archäologischen Sondierbereiche

Weitere technische Legende siehe Ausführung Teil-Lagepläne

Änderungen:

2	26.01.2016	Diverse Anpassungen gem. Besprechung vom 22.01.2016
1	05.01.2016	Anpassungen gem. UWL- und Denkmalpflegeabstimmung

Nr.: Datum: Art der Änderung:

Innenstadtsanierung Gronau (Leine) - Gronauer Viereck

Ausführung der Baubereiche A1, A2 und B1

Gesamt-Lageplan mit Darstellung der Bauabschnitte

(ohne Leitungen und Höhen; mit Kennzeichnung der archäologischen Sondierbereiche)
M 1 : 200

Bauherr:
Stadt Gronau (Leine)
Am Markt 3
31028 Gronau (Leine)
FON: 05182 / 902 - 0 FAX: 05182 / 902 - 199

Planung:
Freiraum-, Garten-, Landschafts- und Umweltplanung
UWE MICHEL
LANDSCHAFTSARCHITEKT

BISCHOF - GERHARD - STR. 20 31139 HILDESHEIM
I-NET: WWW.UWE-MICHEL-PLANT.DE FON: 0 51 21 / 2 25 26
E-MAIL: UWE_MICHEL@T-ONLINE.DE FAX: 0 51 21 / 2 47 49